

# 仕 様 書

物品名	冷温蔵配膳車	数量		調達番号	
基本仕様	図面番号	基準規格 FCRWDN48RNAX 間口*奥行*高さ 2240×750×1670			
基本構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 冷温蔵配膳車本体</li> <li>・ オプション：専用トレイ（486×320×17）48枚／台</li> <li>・</li> </ul>				
仕様詳細	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンセントはマグネットソケットである事。</li> <li>・ 遠赤外線加熱方式である事。</li> <li>・ 庫内温度が均一である事。</li> <li>・ 移動は電動式でハンドル操作（運転・停止）できる事。</li> <li>・ 走行速度 前進：低速 1.5km/h、高速 3.0km/h 後進：1.5km/h</li> <li>・ 安全性に考慮し安全ストッパー、非常停止ボタンで止めれる事。</li> <li>・ 直接、人がハンドルに触れないかぎり走行しないタッチセンサー付である事。</li> <li>・ パススルー方式である事。</li> <li>・ 定位置で 360°回転する事。</li> <li>・ パーツ毎の取り替えが可能である事。</li> <li>・ 庫内は、すみずみまで清掃でき庫内のパーツが脱着可能である事。</li> <li>・ 冷蔵・温蔵の各セクションが同一で切替可能なこと</li> <li>・ トレーセットが容易である事。</li> <li>・ 設定温度と庫内温度が別表示で確認できる事。</li> <li>・ 外装樹脂素材により軽量である事。</li> <li>・ 突起の少ないフラット構造であること</li> <li>・ バンパーゴム付で衝撃の吸収ができ、耐久性に優れている事。</li> <li>・ 温蔵室と冷蔵室の仕切りが脱着可能で、清浄しやすい事。</li> <li>・ 温度調節： デジタル表示自動温度調節</li> <li>・ 庫内温度設定：（冷蔵 +3°C～+15°C） ：（温蔵 +60°C～+80°C）</li> <li>・ 電源 3φ200V 4.083KW</li> <li>・ 冷媒： 特定フロン規制対応</li> </ul>				